樹木を守り、街にアクセントを与える、機能だけではない植樹桝

考えられたスリットー

ルーツグレートの鋳鉄本体に設けられてい るスリット幅は7.5mm。タバコの吸い殻や ハイヒールのかかとを通さず、車いすでも 安全に通行できます。さらにスリットの断面 は逆テーパーとなっているので、小石やゴ ミなどの目詰まり発生を抑制します。





景観配慮の透水性舗装

雨が降っても水溜りができない透水性舗装の一 部分として、歩行者が安全に歩け、樹木にも水 を供給する優しい植樹桝です。使用する天然石 はカラーバリエーションが豊富なので、さまざまな 景観に合わせることができます。

















天山グリーン

天山ピンク


袋井駅南口(静岡県袋井市)



袋井駅南循環線(静岡県袋井市)

鋳鉄製ルーツグレート






歩道タイプ

品番	A (mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)	構成数	スリット	重量(kg)
ITG-UH-10644F	1080	640	225	225	2	細目	36
ITG-UH-12746F	1200	745	300	300	2	細目	48
ITG-UH-15746F	1500	745	300	300	2	細目	56





用メーノ					
品番	A (mm)	$\phi D (mm)$	構成数	スリット	重量(kg)
ITG-KM-1260FA	1200	600	4	細目	85
ITG-KM-1575FA	1500	750	4	細目	130
ITG-KM-2090FA	2000	900	4	細目	240





ルメーノ					
品番	D1 (mm)	D2(mm)	構成数	スリット	重量(kg)
ITG-M-1560FA	1500	600	4	細目	108
ITG-M-1860FA	1800	600	6	細目	140
ITG-M-2090FA	2000	900	6	細目	186

透水性ルーツグレート





歩道タイプ

品番	A (mm)	B(mm)	C (mm)	D (mm)	構成数	スリット	重量(kg)
ITG-UH-10644FV	1080	640	225	225	2	細目	52
ITG-UH-12746FV	1200	745	300	300	2	細目	46
ITG-UH-15746FV	1500	745	300	300	2	細目	67





	用ダイノ		,			
品番		A (mm)	$\phi D (mm)$	構成数	スリット	重量(kg)
	ITG-KM-1260FDV	1200	600	4	細目	96
	ITG-KM-1560FDV	1500	600	4	細目	176
	ITG-KM-1860FDV	1800	600	4	細目	230
	ITG-KM-2090FDV	2000	900	4	細目	300





-	~~~ 1 /					
	品番	D1 (mm)	D2(mm)	構成数	スリット	重量(kg
	ITG-M-1560FDV	1500	600	4	細目	135
	ITG-M-1860FDV	1800	600	4	細目	190
	ITG-M-2090FDV	2000	900	4	細目	204